

## TORRETTE PORTAPRESE





Le torrette elettriche sono realizzate in nylon ignifugo ed autoestinguente caricato vetro V-0 completamente atossico, stabilizzato contro l'azione dei raggi ultravioletti, colore grigio chiaro.  
 Grado di autoestinguenza : secondo norme UL94 grado V-0  
 Resistenza al calore: da 135°C a 140°C secondo norme ASTM D648  
 Resistenza all'urto: dai 600 a 800 J/M secondo prova IZOD intaglio.  
 Resistenza all'acqua: 0.10% in 24h a 23°C.



## TORRETTE PORTAPRESE MONOFRONTE

	<p>TORRETTA MONOFRONTA A 1 VIA Art.lo: TEUPN.1.10.16.220.44                  Corpo: nylon ignifugo ed autoestinguente                  Attacco: G 3/4"                  Presa elettrica Palazzoli Schuko 10/16A 2P+T 250V IP44                  Modello universale con terra centrale e laterale</p>
	<p>TORRETTA MONOFRONTA A 2 VIE Art.lo: TEUPN.2.10.16.220.44                  Corpo: nylon ignifugo ed autoestinguente                  Attacco: G 3/4"                  Prese elettriche Palazzoli Schuko 10/16A 2P+T 250V IP44                  Modello universale con terra centrale e laterale</p>
	<p>TORRETTA MONOFRONTA A 3 VIE Art.lo: TEUPN.3.10.16.220.44                  Corpo: nylon ignifugo ed autoestinguente                  Attacco: G 3/4"                  Prese elettriche Palazzoli Schuko 10/16A 2P+T 250V IP44                  Modello universale con terra centrale e laterale</p>
	<p>TORRETTA MONOFRONTA A 2 PRESE DATI Art.lo: TEUPN.RJ45                  Corpo: nylon ignifugo ed autoestinguente                  Attacco: G 3/4"                  Prese dati Palazzoli Rj45 categoria CE IP44</p>

## TORRETTE PORTAPRESE BIFRONTE

 A single bifronte outlet tower with two ports, one on each side, mounted on a silver base.	<p>TORRETTA BIFRONTA A 2 VIE Art.lo: TEUNC.2.10.16.220.44 Corpo: nylon ignifugo ed autoestinguento Attacco: G 3/4" Prese elettriche Palazzoli Schuko 10/16A 2P+T 250V IP44 Modello universale con terra centrale e laterale</p>
 A bifronte outlet tower with four ports, two on each side, mounted on a silver base.	<p>TORRETTA BIFRONTA A 4 VIE Art.lo: TEUNC.4.10.16.220.44 Corpo: nylon ignifugo ed autoestinguento Attacco: G 3/4" Prese elettriche Palazzoli Schuko 10/16A 2P+T 250V IP44 Modello universale con terra centrale e laterale</p>
 A bifronte outlet tower with six ports, three on each side, mounted on a silver base.	<p>TORRETTA BIFRONTA A 6 VIE Art.lo: TEUNC.6.10.16.220.44 Corpo: nylon ignifugo ed autoestinguento Attacco: G 3/4" Prese elettriche Palazzoli Schuko 10/16A 2P+T 250V IP44 Modello universale con terra centrale e laterale</p>
 A bifronte outlet tower with four data ports, one on each side, mounted on a silver base.	<p>TORRETTA BIFRONTA A 4 PRESE DATI Art.lo: TEUNC.RJ45 Corpo: nylon ignifugo ed autoestinguento Attacco: G 3/4" Prese dati Palazzoli Rj45 categoria CE IP44</p>